

Máquinas para enlucido

eléctricas, con motor diesel, en diferentes variantes y niveles de potencia



Bombas mezcladoras MP 22, MP 25 MIXIT y MP 35

Las bombas mezcladoras de Putzmeister se cuentan entre las máquinas de enlucido más compactas, móviles y de mayor rendimiento y están inspiradas en el sistema del conocido "Gipsomat". Procesan toda clase de mortero seco prefabricado bombeable de hasta 6 mm y bombean hasta 40 litros por minuto. Las bombas se desmontan cómodamente en subgrupos en unas pocas operaciones, cosa que facilita enormemente el transporte.

	MP 22	MP 25 MIXIT	MP 35
Modelo de bomba	D6 Power	D6 Power	D6 Twin
Rendimiento	25 l/ min	25 l/ min	25 l/ min
Presión de bombeo	30 bar	40 bar	40 bar
Distancia de bombeo	hasta 40 m	hasta 40 m	hasta 40 m
Altura de bombeo	hasta 15 m	hasta 15 m	15 m
Peso	160 kg	240 kg	235 kg

Bombas helicoidales S 5 + SP 11

La serie S 5 es adecuada para mortero prefabricado seco y húmedo, ensacado o a granel. El corazón de este sistema modular es una bomba helicoidal que puede ampliarse con un mezclador continuo o de platos. Las bombas helicoidales SP 11 son de accionamiento enteramente hidráulico y tienen mezcladores forzados fáciles de manejar.



Bomba de enlucido fino P 12 – Sprayboy

Una máquina de enlucido fino pequeña que mezcla, bombea y proyecta desde una misma tolva. Es idónea para mortero cola, enlucidos de capa fina, etc. de hasta 3 mm de grano. La máquina perfecta para especialistas en estucados, saneamientos y pintura.

	P 12
Modelo de bomba	D5 corta
Rendimiento	6 + 12 l/ min
Presión de bombeo	25 bar
Distancia de bombeo	< 30 m
Altura de bombeo	< 15 m
Peso	125 kg

Bomba de doble émbolo P 13

Esta máquina de enlucido tiene un accionamiento de bombeo mecánico y está concebida para trabajos pesados. La resistente bomba de doble émbolo procesa enlucidos de arena, cal, cemento y otros morteros difíciles.

La P 13 bombea sin problemas y sin sacudidas hasta 30 plantas de altura*. Pese a esto, se desgasta muy poco y es totalmente fiable.

	P 13 DMR	P 13 EMR
Modelo de bomba	Bomba de émbolo mec. KA 139	
Rendimiento	15 a 65 l/ min	30 a 75 l/ min
Presión de bombeo	hasta 40 bar	
Distancia de bombeo	< 300 m	
Altura de bombeo	< 100 m	
Motor	Diesel, bicilíndrico 12,5 kW	Eléc. 400 V, 7,5 kW
Peso	1.060 kg	1.000 kg

*En condiciones óptimas.



	S 5 EV**	Serie SP 11***	SP 11 Serie Beliso***
Modelo de bomba	2L6	2L6	
Rendimiento	7 - 40 l/ min	5 - 55 l/ min	
Presión de bomb.	25 bar	25 bar	
Distancia de bomb.	hasta 80 m	hasta 120 m	
Altura de bombeo	hasta 60 m	hasta 60 m	
Peso	190 kg	750 kg	

** Modelos disponibles también con mezclador de platos o mezclador continuo.
*** Modelos disponibles con mezclador de compuerta, mezclador giratorio o mezclador elevador.

Bomba de hormigón fino P 715

Bomba-remolque de hormigón fino, pequeña, ligera y de alto rendimiento, para bombear cemento, solado fluido y hormigón fino hasta 16 mm. Perfecta para proyectar hormigón, compactar mortero y trabajos de hormigonado de hasta 16 mm de grano.

	P 715 D	P 715 E
Modelo de bomba	Bomba de émbolo bicilin. con tubo osc. „S“	
Rendimiento	hasta 17,4 m³/ h	hasta 18,2 m³/ h
Presión de bombeo	68 bar	68 bar
Motor	34,5 kW Diesel	30 kW Eléctrico
Peso	1.850 kg	1.800 kg
Medidas	420 x 151 x 160 cm	
Altura de llenado	118 cm	118 cm

Ambos modelos disponibles también en versión estacionaria.

Bombas

para solados autonivelantes y tradicionales

	SP 11 DHF	SP 20 DHF	Bombas helicoidales para solados fluidos SP 11 + SP 20
Modelo de bomba	2L74	7514	Las bombas helicoidales Putzmeister modelo DHF tienen accionamiento enteramente hidráulico con ajuste sin escalonamientos del caudal de bombeo. Son idóneas para todo tipo de solado fluido de hasta 8 mm de grano (SP 20 incluso hasta 12 mm).
Rendimiento	0 - 200 l/ min	5 - 250 l/ min	
Presión de bomb.	25 bar	35 bar	
Dist. de bomb.	hasta 100 m	hasta 180 m	
Altura de bomb.	hasta 60 m	hasta 90 m	
Motor diesel	21,4 kW	32,4 kW	
Peso	750 kg	950 kg	

Transportador de solados Mixokret

Los transportadores neumáticos Mixokret permiten transportar mezclas secas y ligeramente húmedas de arena, grava, solados y hormigón ligero hasta 200 m de distancia*. El extenso programa con motores diesel o eléctricos, en parte con compresores de 2,7 a 5,3 m³/ h, con alimentador hidráulico o rascador, contiene la máquina adecuada para cada aplicación.

*En condiciones óptimas.



	M 730 DH**	M 740 D**	M 760 DH**	M 500 E	M 700 E	M 710 EBS
Motor diesel	22,5 kW	35,5 kW	45 kW	Motor eléctrico	15 kW	7,5 kW
Rendimiento	2,5 m³/ h	3,8 m³/ h	4 m³/ h	Rendimiento	hasta 6 m³/ h	6 m³/ h
Presión de bomb.	7 bar	7 bar	7 bar	Presión de bomb.	6 bar	6 bar
Tam. de grano máx.	16 mm	16 mm	16 mm	Tam. de grano máx.	32 mm	16 mm
Peso	1.150 kg	1.425 kg	1.580 kg	Peso	980 kg	720 kg

**Modelos disponibles también con alimentador o alimentador y rascador.

Equipos de proyección de enlucido fino y aplicación de pintura a rodillo para pintores y estucadores

Strobot	204 S	401 S	406 S
Rendimiento	0 - 5 l/ min	0 - 11 l/ min	0 - 15 l/ min
Pres. de bombeo	< 25 bar	< 30 bar	< 30 bar
Altura de bombeo	< 12 m	< 30 m	< 30 m
Motor eléctrico	0,55 kW	1,5 kW	1,9 kW
Peso	35 kg	50 kg	65 kg

Bombas de transporte Strobot 204 S, 401 S + 406

Las bombas de transporte de la serie Strobot son muy ligeras, manejables y fáciles de operar. La regulación del motor funciona según el número de revoluciones o la presión y asegura un rendimiento constante (sin escalón -namientos) y, por consiguiente, una proyección uniforme. Todas las bombas transportadoras Putzmeister se distinguen por su dinamismo y versatilidad.



Mezclador continuo Stromixer D 1000

El Stromixer D 1000 es el complemento perfecto de nuestras bombas Putzmeister para procesar material mineral seco.

Posee unos resultados de mezcla extraordinarios y una construcción estudiada que convencer. Todos los componentes son de materiales inoxidables (porejemplo, acero inoxidable) y fáciles de limpiar.

Stromixer D 1000

Motor eléctrico	1,5 kW, 230 V/ 50 Hz
Rendimiento de mezcla	hasta 15 l/ min
Medidas	98 x 70 x 95 cm
Peso	95 kg

Sistemas de lavado de herramientas Strobbler

Strobbler son sistemas de lavado con conexión de agua fría y caliente. Se suministran en dos tamaños y son capaces de limpiar no solamente los rodillos, sino incluso la bomba transportadora Putzmeister.

El agua sucia fluye de la cuba extraíble al sistema de filtrado, en el que se separan los materiales gruesos. A continuación es bombeada automáticamente al recipiente colector al desagüe. Todo el proceso se desarrolla dentro del sistema modular cerrado para evitar malos olores.

Strobbler	WA 800	WA 1500
Medidas	80 x 80 x 134 cm	80 x 150 x 134 cm
Limpiador de rodillos	10 l/ min, 25 bar, 8 boquillas	
Filtro	Cesto de acero inoxidable con filtro textil	

Un referente en obras por todo el mundo

– Una de las líneas de maquinaria más amplias del planeta



Putzmeister Mörtelmaschinen presenta una de las gamas de máquinas más amplia del mundo: máquinas de enlucido, bombas para solados, bombas para hormigón fino, equipos de proyección de enlucido fino y limpiadores de alta presión profesionales. Junto con una red de servicio mundial sumamente eficaz, brindamos condiciones y posibilidades óptimas que harán más cómodo y rentable el trabajo diario.

PM Putzmeister
Mörtelmaschinen

MM 3451-7 E

Limpiadores de alta presión Dynajet®

Para presiones de hasta 800 bar

Limpiadores de alta presión Dynajet® – Carros

Los trolleys, compactos y móviles, son auténticos equipos profesionales que trabajan con una presión de hasta 500 bar. Esto los hace idóneos para casi todos los trabajos de limpieza como, por ejemplo, limpieza de fachadas, limpieza de máquinas, etc. Funcionan con potentes motores eléctricos o sin corriente, con motores de gasolina.

Variantes	Eléctrico	Gasolina	Diesel
Motor	15 kW	14,5 kW	14,5 kW
Presión de trabajo	150 bar, 350 bar o 500 bar		
Rendimiento	42 l/ min, 21 l/ min o 15 l/ min		
Temp. agua	Agua fría	Agua fría	Agua fría
Peso	105 kg	147 kg	215 kg



Limpiadores de alta presión Dynajet® – Remolques

Estos potentes grupos de remolque limpian con agua caliente de hasta 110° C y con una presión de hasta 800 bar. Llevan motor diesel y depósitos de agua integrados para trabajos cortos en modo independiente.

Dynajet®	350 th	500 th	800 th
Motor diesel	12 kW	32 kW	32 kW
Pres. de trabajo	350 bar	500 bar	800 bar
Rendimiento	7 - 16 l/ min	15 - 30 l/ min	22 l/ min
Temp. agua	110° C	110° C	110° C
Peso	760 kg	1.600 kg	1.600 kg

Otras presiones y rendimientos bajo demanda.

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Desde 1958, Putzmeister fabrica y distribuye en todo el mundo máquinas para mortero, bombas de hormigón, tuneladoras, bombas industriales y técnica de grandes robots para la limpieza de sistemas e instalaciones complejas y sistemas de limpieza de alta presión para el sector profesional. Esta sólida unión proporciona a empresas usuarias y socios comerciales condiciones inmejorables en términos de competencia, seguridad de inversión y servicio óptimo en todos los campos.

MM 3451-7 E



Su socio Putzmeister

PM Putzmeister
Mörtelmaschinen

Putzmeister Ibérica · Camino de Hormigueras, 173 · 28031 Madrid · Tel 91 428 81 00 · Fax 91 428 81 06